


Описание на помещенията кота +2.60					
№	ПОМЕЩЕНИЕ	ПЛОЩ	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
00	ЗП Етаж	283.64	-	-	-
01	Асансьор	2.56	-	-	-
02	Сълбище	12.94	гранитогрес	шпак./латекс	шпак./латекс
03	Коридор	11.41	гранитогрес	шпак./латекс	шпак./латекс
04	АП. 01	102.37	-	-	-
05	Дневна+трап.+кух.	33.14	гранитогрес	шпак./латекс	шпак./латекс
06	Склад	1.25	гранитогрес	шпак./латекс	шпак./латекс
06	Склад	2.68	-	-	-
09	Спалня	18.07	-	-	-
09	Спалня	15.51	паркет	шпак./латекс	шпак./латекс
10	Балкон	2.80	мраз.гранит.	-	-
11	АП. 02	80.08	-	-	-
12	Коридор	8.42	гранитогрес	шпак./латекс	шпак./латекс
15	Баня	4.12	гранитогрес	фаянс	гипсок./латекс
15	Тоалетна	2.37	-	-	-
16	Спалня	14.64	паркет	шпак./латекс	шпак./латекс
16	Мокро	2.03	-	-	-
17	Балкон	4.30	мраз.гранит.	-	-
19	Коридор	7.60	гранитогрес	шпак./латекс	шпак./латекс
20	Дневна+трап.+кух.	24.97	гранитогрес	шпак./латекс	шпак./латекс
21	Склад	1.14	гранитогрес	шпак./латекс	шпак./латекс
22	Баня	4.20	гранитогрес	фаянс	гипсок./латекс
23	Спалня	14.23	паркет	шпак./латекс	шпак./латекс
25	АП. 03	67.68	-	-	-
26	Коридор	9.83	гранитогрес	шпак./латекс	шпак./латекс
27	Дневна+трап.+кух.	19.21	гранитогрес	шпак./латекс	шпак./латекс
28	Баня	3.50	гранитогрес	фаянс	гипсок./латекс
29	Склад	1.91	гранитогрес	шпак./латекс	шпак./латекс
30	Спалня	8.75	паркет	шпак./латекс	шпак./латекс
31	Спалня	9.14	паркет	шпак./латекс	шпак./латекс
32	Балкон	4.56	мраз.гранит.	-	-

- ЛЕГЕНДА:**
- Тухлена стена 12см
 - Тухлена стена 25см
 - Стоманобетонна стена 25см
 - Фасадна стена 37см
 - Гипсова шпак./латекс 1 см
 - Тухлена зидария 25см
 - Топлоиз. EPS 10 см
 - Силикатна мазилка 1 см
 - Фасадна стена 37см
 - Гипсова шпак./латекс 1 см
 - Стоманобетон 25см
 - Топлоиз. EPS 10 см
 - Силикатна мазилка 1 см
 - Щедерна стена 7,5 см
 - минерална вата между метални профили
 - влагуустойчив гипскартон
 - Шахтова стена 8 см- W 628В
 - минерална вата между метални профили
 - пожароустойчив гипскартон

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Размерите на вратите и прозорците са светли. При изграждането на преградни и оградни стени, отворите за прозорци и врати да се изпълняват с 2 см. по-големи от посочените на чертежите.
 - Височините на вратите са от кота готов под.
 - При изпълнение на прозорци и врати всички размери да се взимат от място.
 - Всички хидроизолационни работи по покриви да се изпълняват съгласно приложените детайли и при стриктно спазване на технологичната последователност на дейностите съгласно изискванията на фирмата производител на материалите.
 - Всички конструктивни елементи да се изпълняват съгласно проект по част конструктивна.
 - Всички инсталационни работи да се изпълняват по проекти по съответните части.
 - При възникнали проблеми при изпълнение на отделните видове работи, същите се решават съгласувано с проектанта и надзора на обекта.
 - Всички видове материали, обработка на повърхности и цветове да се съгласват с проектанта.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Веселин Кирилов Веселинов											
ОБЕКТ:	Многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ VIII-165,166 в кв. 159 по плана на гр. Кюстендил											
СЪДЪРЖАНИЕ:	Разпределение на кота +2.60											
ФАЗА:	Технически проект											
ЧАСТ:	Архитектура											
ПРОЕКТАНТ:	"Георгиев Дизайн Студио" ЕООД "Georgiev Design Studio" LTD 1618 София, кв. Манастирски ливади ул. "Ралевци" № 85Б, ет. 1, офис 1 e-mail: office@gds.bg ; тел: +359 87 6100 037				Печат за правоспособност: 							
УПРАВИТЕЛ:	арх. Ч. Георгиев											
ПРОЕКТАНТ:	арх. Е. Михалева-Сачанска											
Изпълнение:	Конст.	Ел.	ВиК	ОВК	ЕЕ	Геодезия	ПБ	Газиф.	Парк.	Дата:	Мащаб	Чертеж №
										05.2022	1:50	03